



省電力・長寿命

高輝度LEDランプを搭載し、省電力・長寿命。
内視鏡下手術から外来検査まで多用途に使用
できます。

コンパクト

場所を取らないコンパクトサイズで狭いスペース
などの設置にも便利です。

静音設計

当社独自の静音設計で静かに診療できます。

光量調整機能

ダイヤル式光量調節により、簡単に適切な光量
調整ができます。

仕様

照明用ランプ	80W 高演色性白色LED
色温度	約5,600° K (参考値)
光量調整	ポリウムによる電子式調光
冷却方法	ファン冷却式
電源	AC100V 50/60Hz
電力容量	約130VA
使用ヒューズ	3.15A タイムラグヒューズ×2
電撃に対する保護の形式	クラス I
電撃に対する保護の程度	BF型
外形寸法	220mm(W)×110mm(H)×290mm(D)
質量	約2.8kg

*カタログに記載されている仕様・外観等は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず添付文書及び
取扱説明書を良くお読みください。

医療機器届出番号:19B2X10001000044

製造販売業者:ニスコ株式会社 第2種 19B2X10001
製造者:ニスコ株式会社 一般 19BZ000041